

Technical Sheet

ABL
ABL Úhelník

Tento úhelník lze použít k upevnění dřevěných prvků, oken, fasádních prvků do betonu. Úhelník má nepravidelný otvor k vyrovnání montážních nerovností-tolerance. Levná alternativa k úhelníkům, které jsou vyrobeny z válcovaných profilů









Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
pozinkováno z obou stran cca. 55 µm dle normy DIN EN 1461

Vorteile

- Tento úhelník lze použít k upevnění dřevěných prvků, oken, fasádních prvků do betonu.

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, beton, ocel

Anwendungsbereich


ABL úhelník může být použit na beton, pro upevnění dřevěných panelů, oken nebo fasádních dílů.

Technical Sheet

ABL
ABL Úhelník

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty





Reference	konektor rozměry									
	ostatní		rozměry výrobku[mm]				nosník		příruba B	
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	kulatý		oválný	
							Ø14[mm]	Ø17.5[mm]	Ø14x38[mm]	Ø17.5x38[mm]
ABL7514G	50.0	0.3	75	75	50	6	1	-	1	-
ABL10014G	25.0	0.56	100	75	60	8	1	-	1	-
ABL15014G	25.0	0.75	150	75	60	8	1	-	1	-
ABL15017G	25.0	0.75	150	75	60	8	-	1	-	1

Installation

Befestigung

- Upevnění šrouby M10,M12 nebo M16





Copyright by Simpson Strong-Tie®