

Technical Sheet

KIT FIX PPRC
Adjustable Post Base set

These post bases are height-adjustable. Easy and quick to install, they can be adjusted on site.







Features

Material

- Korrosionsschutz: Galvanischverzinkt Zn25 / A nach EN 12329: 2000 und 1403

Vorteile

- Die PPRC Stützenfüße sind stückverzinkt und bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte.
- Die Schrauben und Ankerbolzen dienen der konstruktiven Lagesicherung.
- Der PPRC ist höhenverstellbar und nur für den Innenbereich einsetzbar.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Die PPRC Stützenfüße sind für die Aufständerung von Wandkonstruktionen vorgesehen und nur für den Innenbereich einsetzbar.


Technical Sheet

KIT FIX PPRC
Adjustable Post Base set

Technical Data


Rozměry a typické hodnoty






Reference	konektor rozměry												
	rozměry výrobku[mm]							Top plate otvory		Bottom plate otvory		ostatní	
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	Tloušťka[mm]	kulatý Ø12[mm]	oválný Ø6x12[mm]	kulatý Porteur[mm]	oválný Ø6x12[mm]	Kit composition	hmotnost[kg]
KIT FIX PPRC	100	100	130	130	100-150	30	5	4	8	4	8	1 PPRC - 4 FM-753 3DG M10X75/5 - 4 LAG 10080	1.8

Product characteristic capacities





Reference	patka sloupku únosnost				
	výrobek capacities - dřevo to beton[kN]				
	počet of Fasteners				Characteristic capacities - dřevo C24[kN]
	On post		On beton		$R_{1,k}$
	množství	typ	množství	typ	
KIT FIX PPRC	4	Ø10	4.0	Ø10*	51,1/kmod^0,5

* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions depend on the concrete type, spacing and edge distances.

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben Ø 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen Ø 10 mm.

Copyright by Simpson Strong-Tie®