
Technical Sheet

ANP256660S

ANP-konstrukční úhelníky z nerez děrovaných plechů (2,5 mm)

Tloušťka těchto plechů je 3 mm. Tyto úhelníky jsou vhodné k různým druhům spojení přechodu mezi dřevem. Např. pražce, připojení stojky atd.





Features

Materiál

Stahlqualität:

- Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.
- Třída odolnosti proti korozi III

Vorteile

- Optimální použití v mnoha oblastech. Počet otvorů umožnuje různé kombinace připojení, zatížení dle ETA.

Applications

Anwendbare Materialien

- Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich


- Holzverbinder aus dem Edelstahl mit der o.a. Werkstoffnummer sind für den Einsatz im Freien einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe geeignet.
- Die statischen Werte der Standardartikel haben auch für die rostfreien Verbinder Gültigkeit.


Technical Sheet

ANP256660S

ANP-konstrukční úhelníky z nerez děrovaných plechů (2,5 mm)


Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry							
	ostatní		rozměry výrobku[mm]				nosník[mm]	příruba B[mm]
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	kulatý Ø5[mm]	kulatý Ø5[mm]
ANP256660S	100.0	0.14	62.5	62.5	60	2.5	8	8



Tragfähigkeiten Holz/Holz Anschluss - Vollausnagelung


Reference	úhelník únosnost							
	výrobek capacities - dřevo to dřevo - Beam to beam - Full nailing							
	počet of Fasteners		charakteristická únosnost - 2 angle brackets per connection - full nailing[kN]					
	nosník	příruba B	$R_{1,k}$			$R_{2,k}=R_{3,k}$[kN]		
	množství	množství	CNA4.0x40	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x50	CNA4.0x60
ANP256660S	3	3	3.6	4.8	5.7	3.38	4.2	4.68


Combined load:
\left(\frac{F_{1,d}} {R_{1,d}}\right)^2+\left(\frac{F_{2/3,d}} {R_{2/3,d}}\right)^2\le1

Installation

Befestigung

- Für die Befestigung müssen rostfreie Kammnägel, Schrauben oder Bolzen der vergleichbaren Stahlqualität verwendet werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.





Copyright by Simpson Strong-Tie®