Technical Sheet

CSAPB
CSA šrouby

CSA šroub byl speciálně vyvinut pro spojení ocel-to-dřevo







Features

Materiál

- C18D
  Ochrana proti korozi: Pozinkovaná Fe / Zn12C, s tloušťkou vrstvy >12 mikronů

Vorteile

- Šrouby mají zvláštní řezání závitů - takže není nutné vrtání.
- Hodnoty odporu se řídí ETA nebo EN.
- Pro okrajové vzdálenosti a vzdálenosti k sobě vykazují stejné hodnoty jako pro CNA4,0xℓ hřebíky

Applications


Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich

- **Spojovací prostředky pro stropní závěsy, nosníky, úhelníky, vaznice krokve, atd. a pro všeobecné uchycení dřeva**

Technical Data



Product dimensions and capacities

Reference	Fasteners rozměry							šroub Loads	
	ostatní	rozměry výrobku[mm]						Characteristic capacities - dřevo C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	množství/krabice	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	bit[mm]	$R_{lat,k}$	$R_{ax,k}$[kN]
CSA5.0X35PB	100.0	4.9	35	8.3	3.2	29	T-20	2	2.1

Copyright by Simpson Strong-Tie®