
Technical Sheet

CSA-HCR
CSA šrouby nerez

CSA šroub byl speciálně vyvinut pro spojení ocel-to-dřevo
Šrouby mají zvláštní řezání závitů - takže není nutné vrtání.



Features


Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.
Třída odolnosti proti korozi III

Vorteile

- Šrouby mají zvláštní řezání závitů - takže není nutné vrtání.
- Hodnoty odporu se řídí ETA nebo EN.
- Pro okrajové vzdálenosti a vzdálenosti k sobě vykazují stejné hodnoty jako pro CNA4,0xℓ hřebíky







Connect timber battens.



Rustfri CSA-S



Connect timber battens.

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva


Anwendungsbereich


- Spojovací prostředky pro stropní závěsy, nosníky, úhelníky, vaznice krokve, atd. a pro všeobecné uchycení dřeva

Technical Sheet

CSA-HCR
CSA šrouby nerez

Technical Data





Product Dimensions and Performance

Reference	Fasteners rozměry					
	rozměry výrobku[mm]					ostatní
	L[mm]	lg[mm]	d_1[mm]	d[mm]	d_h[mm]	množství/krabice
CSA5.0X40HCR	40	35.2	-	4.85	8.3	100.0

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.
Performance values based upon timber density of 350 kg/m3

Characteristic Capacities

Reference	šroub Loads	
	Characteristic capacities - dřevo C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	$R_{lat.k}$	$R_{ax.k}$[kN]
CSA5.0X40HCR	2.2	2.6

*) Characteristic Capacities - used in Timber C24, for other material please refer to ETA-04/0013
**) ax = axial withdrawal capacity
lat = lateral capacity

Možnosti



CSAS5,0x40

Copyright by Simpson Strong-Tie®