
Technical Sheet

CSA-ST
CSA šrouby nerez

CSA šroub byl speciálně vyvinut pro spojení ocel-to-dřevo
Šrouby mají zvláštní řezání závitů - takže není nutné vrtání.




Features


Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.
Třída odolnosti proti korozi III

Vorteile

- Šrouby mají zvláštní řezání závitů - takže není nutné vrtání.
- Hodnoty odporu se řídí ETA nebo EN.
- Pro okrajové vzdálenosti a vzdálenosti k sobě vykazují stejné hodnoty jako pro CNA4,0xℓ hřebíky







Connect timber battens.

Applications

Anwendungsbereich

- Spojovací prostředky pro stropní závěsy, nosníky, úhelníky, vaznice krokve, atd. a pro všeobecné uchycení dřeva



Rustfri CSA-S




Connect timber battens.

Technical Sheet

CSA-ST
CSA šrouby nerez

Technical Data



Product dimensions and characteristic capacities

Reference	Fasteners rozměry				šroub Loads	
	rozměry výrobku[mm]				Characteristic capacities - dřevo C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	dh[mm]	d[mm]	l[mm]	lg[mm]	Rlat,k[kN]	Rax,k
CSA5.0X35ST	8.3	5	35	29	2.3	2.5
CSA5.0X40ST	8.3	5	40	34	2.3	2.5

Možnosti



CSAS5,0X25



CSAS5,0X35



CSAS5,0x40

Copyright by Simpson Strong-Tie®