
Technical Sheet

CSA-T
CSA-T Šroub

Šrouby CSA jsou navrženy tak, aby se usnadnila montáž úhlů a konektorů na dřevěných konstrukcích. Kónickou hlavou je zaručen dokonalý kontakt s konektorem, který podporuje přenos síly.







Features

Materiál

- Povrch galvanizovaný bílý pozinkovaný.

Vorteile

- Speciální vrut umožňuje snadné a rychlé proniknutí do dřeva.
- Žádné praskání dřeva.
- Označení CE v souladu s EN14592: Charakteristické hodnoty zatížení v souladu s Euro 5 kódů (trhání, stříhání).

Applications

Anwendbare Materialien

- masivní dřevo, dřevěné kompozity, laminované dřevo


Anwendungsbereich


- Stropní závěsy
- Montážní konzole

Technical Sheet

CSA-T
CSA-T Šroub

Technical Data






Product dimensions and capacities

Reference	Fasteners rozměry
	rozměry výrobku[mm]
	d1[mm]
CSA5.0X35T	3.15
CSA5.0X40T	3.15
CSA5.0X50T	3.15

Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.

CSA-T
CSA-T Šroub

Installation



Možnosti



Doppelgewinde



Scharfe Spitze

Copyright by Simpson Strong-Tie®