Technical Sheet

TTF

Dřevovláknitá deska šroub - dřevo

Dřevovláknitá deska šroub TTF má vrtací hrot, který umožňuje snadné zašroubování do dřevotřískových desek nebo cementovláknitých desek.







Features

Vlastnosti

- Pohon Torx
- Zápustná hlava s frézovanými vroubky
- Hrubý závit
- Vrtací hrot typ 17 pro dřevo
- Galvanické pozinkování

Applications

Oblast použití

- Cementovláknité desky na dřevo
- Dřevotřískové desky na dřevo
- Desky OSB na dřevo (hrubé dřevotřískové desky)


Technical Sheet

TTF

Dřevovláknitá deska šroub - dřevo

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Reference	Fasteners rozměry					
	Item Code	rozměry výrobku[mm]				
		d[mm]	l[mm]	dh[mm]	lg[mm]	Driver Bit[mm]


TTF Electro Galvanised, PH drive, Collated



Reference	Fasteners rozměry						
	Item Code	rozměry výrobku[mm]					
		d[mm]	l[mm]	dh[mm]	tfix[mm]	lg[mm]	Driver Bit[mm]
TTF4.2X35 PH Collated	74279	4.2	35	7	10	21	PH2
TTF4.2X45 PH Collated	74280	4.2	45	7	20	27	PH2
TTF4.2X50 PH Collated	74281	4.2	50	7	25	30	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

TTF Electro Galvanised, 6 lobe drive



Reference	Fasteners rozměry						
	Item Code	rozměry výrobku[mm]					
		d[mm]	l[mm]	dh[mm]	tfix[mm]	lg[mm]	Driver Bit[mm]
TTF4.2X35 T-20	74282	4.2	35	7	10	21	T20
TTF4.2X45 T-20	74283	4.2	45	7	20	27	T20
TTF4.2X55 T-20	74284	4.2	55	7	25	30	T20
TTF4.2X75 T-20	74285	4.2	75	7	35	42	T20

TTF
Dřevovláknitá deska šroub - dřevo

Vlastnosti výrobku

Reference	šroub parametry		
	charakteristické parametry		
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90° [N/mm²]	Characteristic tensile únosnost - $f_{tens,k}$[kN]
TTF4.2X35 T-20	4545	10.2	6.6
TTF4.2X45 T-20	4545	10.2	6.6
TTF4.2X55 T-20	4545	10.2	6.6
TTF4.2X75 T-20	4545	10.2	6.6
TTF4.2X35 PH Collated	4545	10.2	6.6
TTF4.2X45 PH Collated	4545	10.2	6.6
TTF4.2X50 PH Collated	4545	10.2	-
TTF4.2	4545	10.2	6.6

Copyright by Simpson Strong-Tie®