Technical Sheet

HE
HE profilová kotva

HE kotvy byly vyvinuty aby absorbovaly tahové síly a jsou uspořádány naproti ..
Délka může být provedena v souladu s ETA, zakotvit lze od 315 mm do 359 mm.



Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Výhody

- Různé rozměry umožňují přizpůsobení zátěže a výšky tyče


Applications


Použitelné materiály


Ocelové profily

Oblast použití


- **Slouží k ukotvení trámů, krovů a popruhů ocelových nosníků**
- **Držáky mohou být také použity pro zavěšení na dřevěné trámy v ocelových nosnících**







Attached timber joist to IPN with 2 Al





Technical Sheet

HE
HE profilová kotva

Technical Data

Rozměry







Reference	konektor rozměry								
	ostatní		rozměry výrobku[mm]					otvory[mm]	
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Tloušťka[mm]	kulatý	
								Ø5	množství
HE135	75	0.15	135	40	30	15	4	6	-
HE175	75	0.18	175	40	30	15	4	10	2

Typ HE175: als Sonderanfertigung in 20mm Schritten möglich (bezgl. Maß "A")

Tragfähigkeiten / 2 Verbinder je Anschluss






Reference	Ties únosnost							
	Characteristic zatížení-bearing únosnost, two beam kotva price. collection[kN]							
	With CNA4.0x40							
	n = 3	n = 4	n = 5	n = 6	n = 7	n = 8	n = 9	n = 10
HE135	min (17/kmod ; 10.7)	min (17/kmod ; 13.6)	min (17/kmod ; 15.7)	min (17/kmod ; 16.8)	-	-	-	-
HE175	min (17/kmod ; 10.7)	min (17/kmod ; 13.6)	min (17/kmod ; 15.7)	min (17/kmod ; 16.8)	min (17/kmod ; 21.8)	min (17/kmod ; 23.6)	min (17/kmod ; 28.6)	min (17/kmod ; 30.7)

Wird eine abweichende Nagelanzahl (n) verwendet, sind die Werte dementsprechend zu erhöhen bzw. zu reduzieren.
Bei einer Anordnung von 4 HE-Ankern, können die Tabellenwerte verdoppelt werden.
Wird nur 1 HE-Anker verwendet, sind die halben Werte anzusetzten, jedoch muss ein Verdrehen des anzuschließenden Holzes durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.

Installation

Ostatní

- **Připojení na dřevo se provádí CNA hřebíky nebo šrouby Ø 12 mm**



Copyright by Simpson Strong-Tie®