Technical Sheet

CNA
Hřebíky CNA

Tyto hřebíky jsou speciálně vyvinuty pro uchycení všech výrobku společnosti Simpson Strong-tie s.r.o

Features

Materiál

- C9D nebo C10D
- Ochrana proti korozi: Pozinkovaná Fe / Zn12C, s tloušťkou vrstvy >12 mikronů

Vorteile

- Kónické upevnění hřebíky zaručuje přesný přenos síly mezi ocelovou a dřevěnou plochou.
- Hodnoty odporu se řídí ETA nebo EN.


Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva


Anwendungsbereich

- **Spojovací prostředky pro stropní závěsy, nosníky, úhelníky, vaznice krokve, atd. a pro všeobecné uchycení dřeva**










Clouage angle positif




Clouage double cisaillement






Pointes annelées électrozinguées CNA



Clouage angle positif





Clouage double cisaillement

Technical Sheet

CNA
Hřebíky CNA

Technical Data





Product dimensions and capacities

Reference	Fasteners rozměry[mm] rozměry výrobku[mm] d[mm]
CNA3.1X40	3.1
CNA3.1X60	3.1
CNA4.0X35	4
CNA4.0X40	4
CNA4.0X50	4
CNA4.0X60	4
CNA4.0X75	4
CNA4.0X100	4
CNA6.0X60	6
CNA6.0X80	6
CNA6.0X100	6

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for the capacities of other thicknesses and timber grades


Mekaniske egenskaber

Reference	hřebíky loads Characteristic Capacities[kN]	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
CNA3.1X40	0.57	1.41
CNA3.1X60	0.95	1.64
CNA4.0X35	0.61	1.66
CNA4.0X40	0.74	1.85
CNA4.0X50	0.98	2.22
CNA4.0X60	1.23	2.36
CNA4.0X75	1.45	2.5
CNA4.0X100	1.43	2.48
CNA6.0X60	1.84	3.97
CNA6.0X80	2.15	4.47
CNA6.0X100	2.15	4.47


Pro více podrobností viz ITTR nebo ETA

CNA
Hřebíky CNA

Installation



Clouage angle positif



Clouage double cisaillement

Možnosti








Pointes annelées électrozinguées CNA




CNA2,5x35



CNA3,1x35



CNA3,7x50



CNA4,0x35



CNA4,0x50



CNA4,0x60



CNA4,0x100

Copyright by Simpson Strong-Tie®