
Technical Sheet

CNA-S
Hřebíky CNA nerez

Tyto hřebíky jsou speciálně vyvinuty pro uchycení všech výrobku společnosti Simpson Strong-tie s.r.o.







Features

Materiál

Kvalita oceli:

- Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088
- Třída odolnosti proti korozi III

Vorteile

- Kónické upevnění hřebíky zaručuje přesný přenos síly mezi ocelovou a dřevěnou plochou.
- Hodnoty odporu se řídí ETA nebo EN.

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva


Anwendungsbereich

- **Spojovací prostředky pro stropní závěsy, nosníky, úhelníky, vaznice krokve, atd. a pro všeobecné uchycení dřeva**

Technical Sheet

CNA-S
Hřebíky CNA nerez

Technical Data



Product Dimensions

Reference	Fasteners rozměry[mm]				
	ostatní	rozměry výrobku[mm]			
	hmotnost[kg]	L[mm]	lg[mm]	d[mm]	dh[mm]
CNA4.0X40S	0.004	40	24	4	8
CNA4.0X50S	0.005	50	34	4	8
CNA4.0X60S	0.007	60	44	4	8

Capacities are for 2mm thick steel plates with Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thicknesses and timber grades

Performance Values - ETA-04/0013

Reference	hřebíky loads		
	Characteristic Axial únosnost Rax,k[kN]	Characteristic Capacities[kN]	
		Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
CNA4.0X40S	0.7	0.74	1.85
CNA4.0X50S	1	0.98	2.22
CNA4.0X60S	1.2	1.23	2.36

(1) Performance values based upon timber density of 350 kg/m3

Installation

Anwendungsbereich

- konektor LSSU lze upravit na místě v požadovaném úhlu.
- na šikmé spoje
- úhel +/- 45 °

Copyright by Simpson Strong-Tie®