
Technical Sheet

SN
Hřebíky SN

SN krokevní hřebíky jsou určeny především pro spojení krokví na vaznice, nebo všude tam, kde je zapotřebí delší hřeby.





Features

Materiál

<u>Kvalita oceli</u>
podle DIN 17200 Materiál č. 1,0501 nebo 1,0503.
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Zinek elektrolytická vrstva zinku tloušťka min. 7 mikronů
(odpovídá 50 g / m2 plochy povrchu).

Vorteile

- **SN krokevní hřebíky jsou speciální hřebíky s drážkou ve tvaru dříku, které se používají jako dřevo spojovací prostředky pro nosné dřevěné konstrukce**

Applications

Anwendbare Materialien

- etc pro upevnění krokve, vaznice, krovů.; ve střešních konstrukcí, krov, dřevěné desky a jiné dřevo kloubů

Technical Sheet

SN
Hřebíky SN

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty

Reference	Fasteners rozměry						
	rozměry výrobku[mm]					ostatní	
	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	ht[mm]	lg[mm]	množství v krabici	hmotnost[kg]
SN6.0X80-DE	6	80	12.8	1.7	52	100	0.018
SN6.0X110-DE	6	110	12.8	1.7	72	100	0.025
SN6.0X150-DE	6	150	12.8	1.7	72	100	0.033
SN6.0X180-DE	6	180	12.8	1.7	72	50	0.04
SN6.0X210-DE	6	210	12.8	1.7	72	50	0.047
SN6.0X230-DE	6	230	12.8	1.7	72	50	0.051
SN6.0X260-DE	6	260	12.8	1.7	72	50	0.058
SN6.0X280-DE	6	280	12.8	1.7	72	50	0.062
SN6.0X300-DE	6	300	12.8	1.7	72	50	0.067
SN6.0X330-DE	6	330	12.8	1.7	72	50	0.073
SN6.0X350-DE	6	350	12.8	1.7	72	50	0.078

Mekaniske egenskaber

Reference	hřebík charakteristické parametry			
	charakteristické parametry			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hlava Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile únosnost - $f_{tens,k}$[kN]
SN6.0X80-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X110-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X150-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X180-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X210-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X230-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X260-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X280-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X300-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X330-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X350-DE	25.9	7.3	12.7	19.4

SN
Hřebíky SN

Charakteristické nosnosti

Reference	hřebíky loads výrobek characteristic capacities - dřevo C24 dřevo to dřevo - 30mm batten to truss	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
SN6.0X80-DE	1.8	2.7
SN6.0X110-DE	2.1	2.8
SN6.0X150-DE	2.1	2.8
SN6.0X180-DE	2.1	2.8
SN6.0X210-DE	2.1	2.8
SN6.0X230-DE	2.1	2.8
SN6.0X260-DE	2.1	2.8
SN6.0X280-DE	2.1	2.8
SN6.0X300-DE	2.1	2.8
SN6.0X330-DE	2.1	2.8
SN6.0X350-DE	2.1	2.8

Installation

Befestigung

- Před otevřením krokve hřebíky třeba vyvrtat. Délka zahloubení: krokví délky hřebu - 8 cm (~ délka drážkované části hřídele).

Copyright by Simpson Strong-Tie®