
Technical Sheet

C11

Jednostranné ozubené kolo GEKA C11

Spolu s hmoždinkou slouží ke spojení dvou dřevěných prvků.





Features

Materiál

- Pozinkovaný.

Applications

Anwendbare Materialien


Dřevo, ocel

Anwendungsbereich

- **Spolu s hmoždinkou slouží ke spojení dvou dřevěných prvků.**

C11
Jednostranné ozubené kolo GEKA C11

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry[mm]			
	rozměry výrobku[mm]			ostatní
	a1[mm]	a2[mm]	Ø (2) Side otvory d2[mm]	hmotnost[kg]
C11-50M12-B	-	-	-	0.055
C11-65M16-B	-	-	-	0.09
C11-80M20-B	-	-	-	0.13
C11-95M24-B	-	-	-	0.17
C11-115M24-B	-	-	-	0.25

Hodnoty pro připojení

Reference	smyk connectors únosnost Characteristic Capacities[kN] charakteristická hodnota of the zatížení-bearing únosnost parallel to the fiber (α=0)
C11-50M12-B	8.8
C11-65M16-B	13.1
C11-80M20-B	17.9
C11-95M24-B	23.1
C11-115M24-B	30.8

Pro nosnosti s kotevní deskou se hodnoty sčítají.
Musí být dodrženy minimální vzdálenosti disku hmoždinek a šroubů, viz EN1995-1-1

Copyright by Simpson Strong-Tie®