
Technical Sheet

KOL
Ladungssicherung

KOLLIBRODD® Load Stopper werden zur Ladungssicherung zwischen Paletten und Holz- oder Holzwerkstoffböden der Transportfahrzeuge gelegt.







KOL rectangulaire




KOL rectangulaire



kollibrodd-application.jpg




KOL forme rectangulaire sur carte à placer sous charge lourde






KOL round face.JPG




KOL rectangulaire





KOL forme ronde sur carte à placer sous charge lourde



KOL forme rectangulaire sur carte à placer sous charge lourde

Features

Material

- DC01

Vorteile

- Die Verwendung erfolgt zusammen mit einer Sicherung der Güter durch Spanngurte.
- Die KOLLIBRODD® Load Stopper in Skinverpackungen verbleiben bei Benutzung zur einfacheren Handhabung, Kontrolle und Wiederauffinden in ihrer Verpackung.
- Die eckigen Ausführungen (50x65) können für Güter auf Paletten mit Umreifungsband verwendet werden.

Applications

Anwendbare Materialien

- Bei Verwendung von harten Hölzern ist die Einpressfähigkeit zu prüfen.


Anwendungsbereich


- Sicherung gegen verrutschen z.B. Verpackungseinheiten aus Holz auf Ladeflächen.

Technical Sheet

KOL
Ladungssicherung

Technical Data





Abmessungen

Reference	konektor rozměry[mm]					smyk connectors únosnost	
	ostatní	rozměry výrobku[mm]				VE	Bezeichnung / Größe
	typ	průměr[mm]	t[mm]	výška		Karton	
				Teeth	Total		
				Zahnhöhe[mm]	hc[mm]		
KOLC1	-	50	1	6	13	300	Kollibrodd Skin 1 / Ø50
KOLC2	-	62	1.2	7.4	16	300	Kollibrodd Skin 2 / Ø62
KOLC3	N°3	75	1.3	9.1	19.5	150	Kollibrodd Skin 3 / Ø75
KOLC4	-	95	1.4	11.3	24	100	Kollibrodd Skin 4 / Ø95
KOLC8	-	48x65	1	6	13	300	Kollibrodd Skin 8 / 48x65
KOLV1	N°1	50	1	5.8	13	200	Kollibrodd 1 / Ø50 Lose

Installation


Befestigung

KOLLIBRODD® Load Stopper werden auf Holz- oder Holzwerkstoffböden der Transportfahrzeuge aufgelegt, das Einpressen in die Hölzer erfolgt duch das anschließende Aufsetzen der Paletten. Bei Verwendung von harten Hölzern ist die Einpressfähigkeit zu prüfen.





KOL forme ronde sur carte à placer sous charge lourde



KOL forme rectangulaire sur carte à placer sous charge lourde

Copyright by Simpson Strong-Tie®