Technical Sheet

MTH
MTH - Šrouby pro sádrokarton

Tyto MTH šrouby jsou navrženy tak, že je dosaženo zvýšené přítlačné síly, která zajišťuje rychlou práci v upevnění sádrokartonových desek na kovové profily bez poškození profilu.

Features

Material

- Povrch fosfátovaný.

Vorteile

- Se zápustnou hlavou se zoubkovaným ostřím- usnadňuje průnik hlavy do spodní stavby.
- Úzká špička umožňuje snadné proniknutí bez předvrtání.
- Částečný závit pro dřevo k dřevěným spojovacích prvků.
- Závit umožňuje upevnění dřeva nebo oceli.
- Průměr 3,8 mm zabraňuje natržení šroubu při utahování.
- Označení CE v souladu s EN14566 a EN14592: zatížení hodnot na oceli a dřeva (trhání a stříhání).


Applications

Anwendbare Materialien

- Masivní dřevo, dřevěné kompozity, laminované materiály.
- Sádrokarton na stěny a stropy.
- Kovové lišty 0,8 až 1,20 mm.

Anwendungsbereich

- Sádrokarton na dřevěných konstrukcí a kovových lišt a dřeva na dřevo.











Technical Sheet

MTH
MTH - Šrouby pro sádrokarton

Technical Data



Rozměry a sekční vlastnosti

Reference	Fasteners rozměry
	rozměry výrobku[mm]
	hlava průměr[mm]
MTH25E	6.9
MTH32E	6.9
MTH32SE	6.9

* Fosfátované provedení



Product Dimensions UK

Reference	Fasteners rozměry	
	rozměry výrobku[mm]	ostatní
	hlava průměr[mm]	hmotnost[kg]
MTH25E	6.9	0.002
MTH32E	6.9	0.002
MTH32SE	6.9	4.9

- MTH = grey phosphate coating
- MTHZ = yellow zinc plated coating

Characteristic capacities on metal - DE

Reference	šroub Loads						
	Connection to metal						
	Application	Pull out		hlava pull through		smyk	
		Fax,Rk[kN]	min. t[mm]	Fhead,k[kN]	min. t of construction prvek (under hlava) [mm]	Flat,k[kN]	min. t of construction prvek[mm]
MTH25E	Fermacell an Stahl	0.85	-	0.95	12.5	1.8	12,5 mm Fermacell an ≥ 0,7 mm Stahl
MTH32E	Fermacell an Stahl	0.85	-	0.95	12.5	1.8	12,5 mm Fermacell an ≥ 0,7 mm Stahl

Technical Sheet

MTH
MTH - Šrouby pro sádrokarton

Characteristic capacities on timber - DE

Reference	šroub Loads						
	Connection to dřevo						
	Application	Pull out		hlava pull through		smyk	
		Fax,Rk[kN]	min. t[mm]	Fhead,k[kN]	min. t of construction prvek (under hlava) [mm]	Flat,k[kN]	min. t of construction prvek[mm]
MTH25E	Fermacell an Holz	0.6	13	0.95	12.5	0.7	12,5 mm Fermacell an ≥ 12,5 mm Holz
MTH32E	Fermacell an Holz	1.15	20	0.95	12.5	0.95	12,5 mm Fermacell an ≥ 20 mm Holz

Možnosti



Kleinkopf mit Fräsrippen



Hi-lo Gewinde



Scharfe Spitze

Copyright by Simpson Strong-Tie®