
Technical Sheet

C10

Oboustranné ozubené kolo GEKA C10

Spolu s hmoždinkou slouží ke spojení dvou dřevěných prvků.





Features

Materiál

- Pozinkovaný

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo

Anwendungsbereich

- **Spolu s hmoždinkou slouží ke spojení dvou dřevěných prvků.**

C10
Oboustranné ozubené kolo GEKA C10

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry[mm]								
	ostatní	rozměry výrobku[mm]							
	hmotnost[kg]	t[mm]	a1[mm]	a2[mm]	Ø (2)			výška	
					External	Center otvor	Side otvory	Teeth	Total
					dc[mm]	d1[mm]	d2[mm]	Zahnhöhe[mm]	hc[mm]
C10-50	0.05	3	-	-	50	30.5	-	12	27
C10-65	0.093	3	-	-	65	35.5	-	12	27
C10-80	0.11	3	-	-	80	49.5	-	12	27
C10-95	0.14	3	-	-	95	65.5	-	12	27
C10-115	0.19	3	-	-	115	85.5	-	12	27

Hodnoty pro připojení

Reference	smyk connectors únosnost
	Characteristic Capacities[kN]
	charakteristická hodnota of the zatížení-bearing únosnost parallel to the fiber (α=0)
C10-50	8.8
C10-65	13.1
C10-80	17.9
C10-95	23.1
C10-115	30.8

Pro nosnosti s kotevní deskou se hodnoty sčítají.
Musí být dodrženy minimální vzdálenosti disku hmoždinek a šroubů, viz EN1995-1-1

Copyright by Simpson Strong-Tie®