Technical Sheet

PB / PBL / PBK / PBE

Patka sloupku PB,PBL,PBK,PBE


Patky sloupku PB se používají přímo do betonu a mohou absorbovat tlakové síly.











Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

- Výztuže B550

Výhody

- **Přímá instalace do betonu bez dalších konektorů.**

Applications

Použitelné materiály

Dřevo, výrobky ze dřeva

Oblast použití

- Patky sloupku PB se používají přímo do betonu a mohou absorbovat tlakové síly.


Technical Sheet


PB / PBL / PBK / PBE

Patka sloupku PB,PBL,PBK,PBE

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty






Reference	konektor rozměry											
	ostatní		rozměry výrobku[mm]						Top plate otvory			
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	E[mm]	Tloušťka[mm]	kulatý			
									Ø	n[mm]	Ø11[mm]	Ø13.5
PBL4540	20	0.42	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-
PBE60G-B	15	1	70	60	92	450	16	4	-	2	1	-

Installation

Ostatní

- **Noha sloupku je zabetonována a s jedním bočním šroubem do dřeva CNA hřebíky nebo CSA šrouby**



Copyright by Simpson Strong-Tie®