Technical Sheet

PBR
Patka sloupku PBR

Pro hobby použití.







Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Pro sloupky průřezů od 80x80 mm
- Rychlá instalace vložením do vyvrtaného otvoru Ø24 mm


Applications

Anwendbare Materialien

Beton

Anwendungsbereich

- Dům a zahrada





pbr24-50g-application-gif.gif

Technical Sheet

PBR
Patka sloupku PBR

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry						
	rozměry výrobku[mm]					Top plate otvory	ostatní
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	t[mm]	kulatý upevnění	hmotnost[kg]
PBR24/50G	80	80	123	495	8	1	2.1

Installation

Befestigung

- Vyvrtání Ø24 mm
- Aplikovat základy sloupků
- Je-li to nutné přišroubování montážní desky na dřevěnou podložku (4 otvory Ø 9 mm)
- Chcete-li nainstalovat šablony, doporučujeme BTBS40, použití s pouzdrem

Copyright by Simpson Strong-Tie®