
Technical Sheet

PCN
Patka sloupku PCN

Držáky PCN70-R a R-PCN80 jsou výškově nastavitelné a mohou kompenzovat případné nerovnosti na výšku.





Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstva pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Sotva viditelné připojení
- Jednoduchá, praktická instalace
- Pro dlouhotrvající spojení odolného dřeva
- Vysoce kvalitní ochrana proti korozi pozinkovaným povrchem

Applications

Anwendbare Materialien

Spoje sloupců vyrobené ze dřeva nebo dřevěných materiálů do betonu.


Anwendungsbereich


- Spoje sloupců vyrobené ze dřeva nebo dřevěných materiálů do betonu.
- V přední straně je otvor pro dřevěnou podporu pro příjem závitové tyče.

Technical Sheet

PCN
Patka sloupku PCN

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry											
	rozměry výrobku[mm]								Top plate otvory		Bottom plate otvory	ostatní
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	t1[mm]	t2[mm]	kulatý		kulatý	hmotnost[kg]
									Ø5.5[mm]	n[mm]	Porteur[mm]	
PCN70-R *)	70	70	90	90	30-100	16	6	5	2	-	4	0.7
PCN80-R **)	80	80	100	140	40-200	20	8	8	-	4	4	1.7

*) 1 Mutter
**) 2 Muttern

Installation

Befestigung

- **PCN jsou spojeny s kotevními šrouby na betonový základ.**

Copyright by Simpson Strong-Tie®