
Technical Sheet

PCNB
Patka sloupku PCNB

Tato patka sloupku je nastavitelná po instalaci.





Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Výškově nastavitelná v instalované poloze
- Volitelné pouzdro B54
- Vhodné pro průřezy od 120x120 mm

Anwendbare Materialien

Beton, dřevo, výrobky ze dřeva

Applications


Anwendungsbereich


- Spojení se zbytkem se odehrává v Ø40 mm vývrtu
- Doporučujeme naše šablony BTBS40.

Technical Sheet

PCNB
Patka sloupku PCNB

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry										
	rozměry výrobku[mm]									Bottom plate otvory	ostatní
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	t1[mm]	t2[mm]	kulatý Porteur[mm]	hmotnost[kg]
PCNB40G-R	40	105	120	90	160	190-250	24	8	10	4	4.3

Installation

Befestigung

Montáž:

- Snadné vyvrtání 40 mm otvor
- Kroucení opraveny s 36 mm šířky (PCNB40G-R)
- Jednosušší instalace díky jemnému závitu

Instalace držáku po:

- Vrtání Ø40 mm s L = 140mm
- Přišroubujte držák
- Hotovo

Copyright by Simpson Strong-Tie®