
Technical Sheet

PDS
Patka sloupku PDS

Patky sloupku jsou vhodné pro pohlcení zatížení a jsou zabetonovány. Připojení PD na nosiči se provádí otvorem Ø24 mm.







Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

Malé průřezy od 100 x 100 mm jsou možné
Rychlá instalace pomocí hladkého 24mm trnu
Pohlcení tahových sil
Pohlcení vodorovných sil

Applications

Anwendbare Materialien

Beton, dřevo, výrobky ze dřeva


Anwendungsbereich

- Dům a zahrada

Technical Sheet

PDS
Patka sloupku PDS

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry										
	rozměry výrobku[mm]									Top plate otvory	ostatní
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	kulatý upevnění	hmotnost[kg]
PDS60G	24	80	125	50	50	600	42.3	6	5	1	2.6

Installation

Befestigung

Vrtání Ø 24 mm
Přichycení k nosné desce 68 mm / Ø 80 mm volitelný
Instalace hmoždinky o průměru 10 mm
Kotvení do betonové patky nebo do betonu

Copyright by Simpson Strong-Tie®