
Technical Sheet

PJIB
Patka sloupku PJIB

Tyto PJIB patky sloupku jsou přizpůsobeny pro příjem vertikálního a horizontálního zatížení, a jsou spojeny pomocí kotevních šroubů k betonovému základu.





Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Tyto patky sloupku jsou stále nastavitelné po instalaci a jsou výhodné pro skryté připojení, protože vzpřímená štěrbinová deska je instalována k základní desce

Applications

Anwendbare Materialien

Beton, ocel, dřevo


Anwendungsbereich


- tyto patky sloupku PJIB jsou vhodné pro použití v lehkých konstrukcích, jako jsou Přístřešky na auto, tam kde je třeba výškového nastavení

Technical Sheet

PJIB
Patka sloupku PJIB

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry											
	rozměry výrobku[mm]									Top plate otvory	Bottom plate otvory	ostatní
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	t1[mm]	t2[mm]	kulatý Ø8.5[mm]	kulatý množství[mm]	hmotnost[kg]
PJIBG	90	60	110	120	120	163 - 213	20	8	8	4	4	2.4

Kapacita při plném zahřebíkování

Reference	patka sloupku únosnost																		
	výrobek capacities - dřevo to beton[kN]																		
	počet																R4,k		
	On post																		
	množství	t																max. g	
																	20	Ø8x80	Ø8x10
PJIBG	4	(				)									)	)	)	6 ; min(1.7 ; 1.4/kmod)	min(2 1.4/kmo)

Kapacita při plném zahřebíkování
See full table online ➡️

Installation

Befestigung

- Port na dřevě se provádí pomocí hmoždinek 8 mm v délce šířky dřeva

Copyright by Simpson Strong-Tie®