
Technical Sheet

PPHB
Patka sloupku PPHB

PPHB patka se skládá ze dvou vnějších ocelových dílů a jsou k dispozici v různých šířkách.





Features

Material

<u>Kvalia oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- K dispozici v různých velikostech.

Applications

Anwendbare Materialien

Beton, dřevo, výrobky ze dřeva


Anwendungsbereich


- Pro dům a zahradu

Technical Sheet

PPHB
Patka sloupku PPHB

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry							
	ostatní	rozměry výrobku[mm]						
	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]
PPHB70G	1.4	71	206	50	200	60	5	6
PPHB90G	1.4	91	206	50	200	60	5	6
PPHB100G	1.4	101	206	50	200	60	5	6
PPHB120G	1.4	121	206	50	200	60	5	6

Installation

Befestigung

- sloupce jsou uchycené do betonu pomocí hmoždinek p
- spojení do Dřev je pomocí šroubů.

Copyright by Simpson Strong-Tie®