
Technical Sheet

PPU / PDL

Patka sloupku PPU/PDL

Sloupky PPU a PDL jsou použity přímo do betonu a mohou absorbovat tlakové síly.







Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Výhody

- Port na dřevě se připojuje hřebíky nebo šrouby.
- Vzdálenost od desky k betonu nesmí přesáhnout 50 mm.

Applications

Použitelné materiály

Beton, dřevo, výrobky ze dřeva

Oblast použití

- Pro dům a zahradu


Technical Sheet


PPU / PDL

Patka sloupku PPU/PDL

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty





Reference	konektor rozměry										
	ostatní		rozměry výrobku[mm]						Top plate otvory		
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	E[mm]	t_1[mm]	kulatý		
									Ø[mm]	Bolts[mm]	upevnění
PPU70/60G	-	0.85	70	60	97	200	16	4	-	4	2
PPU80/60G	20	0.85	80	60	92	200	16	4	-	4	2
PPU90/60G	20	0.89	90	60	97	200	16	4	-	4	2
PPU100/60G	20	0.89	100	60	92	200	16	4	-	4	2
PPU120/60G-B	20	1	120	60	102	200	16	4	-	4	2
PPU140/60G-B	20	1	140	60	92	200	16	4	-	4	2
PDL100/60G-B	15	1.3	100	60	92	450	16	4	-	4	2

Installation

Ostatní

- **Nožičky jsou betonovány přímo, a spojený do dřeva na obou stranách CNA hřebíků nebo šroubů ČSA.**

Copyright by Simpson Strong-Tie®