Technical Sheet

PT30G


Patka sloupku PT30G

Pro dům a zahradu.









Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Pro sloupky průřezů z 80x80 mm
- Rychlá instalace vložením do Ø24 mm otvoru
- Výškově nastavitelná

Applications

Anwendbare Materialien

Beton, ocel, dřevo


Anwendungsbereich

- Dům a zahrada

Technical Sheet

PT30G
Patka sloupku PT30G

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry										
	rozměry výrobku[mm]								Top plate otvory	Bottom plate otvory	ostatní
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	t1[mm]	t2[mm]	kulatý n[mm]	kulatý Porteur[mm]	hmotnost[kg]
PT30G	80	80	140	100	300	24	8	5	4	4	1.9

Installation

Befestigung

- Vyvrtání Ø24 mm
- Deprese nosné desky 80/80 mm volitelně
- Aplikovat základy sloupců
- Je-li to nutné. přišroubovat montážní desku na dřevěnou podložku (4 otvory Ø 9 mm)
- Upevnění do betonové patky s M10 kotevní šrouby
- Chcete-li nainstalovat pomocá šablony, doporučujeme BTBS40, použití s pouzdrem

Copyright by Simpson Strong-Tie®