
Technical Sheet

PISMAXI

Patka sloupku typ IS MAXI


Tyto patky MAXI se využívají u největších dřevěných podpěr.











Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ohrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Patky jsou vyrobeny z 15 mm tlustých plechů s trubkou O70 mm přivařenou.
- Na vrcholu jsou 8 mm tlusté desky s otvory pro hmoždinky O12 mm.
- PISBMAXI je přišroubována přes šroub do betonu

Applications

Anwendbare Materialien

Beton


Anwendungsbereich


- **Tyto patky MAXI se využívají u největších dřevěných podpěr**

Technical Sheet

PISMAXI
Patka sloupku typ IS MAXI

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry											
	ostatní		rozměry výrobku[mm]									Top plate otvory
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	H[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	kulatý n[mm]
PISMAXIG	-	5.4	120	120	105	90	90	323	70	90	8	15	2

Typická kapacita


Reference	patka sloupku únosnost											
	výrobek capacities - dřevo to beton											
	počet of Fasteners		Characteristic capacities - dřevo C24[kN]									
	On post		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$[kN]			R4,k (2)[kN]		
	množství	typ		Dowel délka[mm]			Dowel délka[mm]			Dowel délka[mm]		
				120	140	160	120	140	160	120	140	160
PISMAXIG	2	Ø12	min (272.2 ; 187.9/kmod)	34.5	38.5	42.1	min (22.5 ; 24.0/kmod)	min (25.2 ; 24.0/kmod)	min (27.5 ; 24.0/kmod)	7.7	9.9	12.3

b = Holzbreite [mm]
Kombinierte Beanspruchung:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Installation

Befestigung

- Patky PISB se instalují do betonu pomocí kotev
- Připojení na dřevo pomocí hmoždinek Ø 12mm.



Copyright by Simpson Strong-Tie®