**Technical Sheet**


PJPB

# Patka sloupku typ JPB - PJPB

*Tyto patky jsou přizpůsobeny pro příjem vertikálního a horizontálního zatížení.*







## Features

### Material

**<u>Kvalita oceli:</u>**
**S 235 JR dle norem DIN EN 10025**
**<u>Ochrana proti korozi:</u>**
**Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461**

### Výhody

- Patky jsou stále nastavitelné i po instalaci.
- Vzhledem k velké skryté části je ochrana spojení u konstrukčního dřeva dobrá

## Applications

### Použitelné materiály

**Beton**

### Oblast použití


- **Jsou vhodné pro lehká zatížení – přístřešky, pergoly atd.**


**Technical Sheet**

PJPB

**Patka sloupku typ JPB - PJPB**

# Technical Data






## Rozměry a typické hodnoty

| Reference | konektor rozměry | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ostatní | | rozměry výrobku[mm] | | | | | | | | Top plate otvory | Bottom plate otvory |
| | množství v krabici | hmotnost[kg] | A[mm] | B[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | E[mm] | t1[mm] | t2[mm] | kulatý Ø6.5[mm] | kulatý množství[mm] |
| PJPBG | 5 | 1.9 | 80 | 80 | 120 | 120 | 163-213 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 |

## Kapacita při plném zahřebíkování

| Reference | patka sloupku únosnost | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | počet of Fasteners | | | | Characteristic capacities - dřevo C24[kN] | | | |
| | On post | | On beton | | $R_{1,k}$ | $R_{2,k}$ | R3,k = R4,k | |
| | množství | typ | množství | typ | | | gmin | gmax |
| PJPBG | 4.0 | CSFT6.0x85 | 4.0 | Ø12 | 54.5/kmod | 7.6 | min (2.7 ; 1.7/kmod) | min (2.7 ; 1.4/kmod) |

Čistá vzdálenost mezi horní částí betonu a spodní částí dřeva:

- g_min = 163mm
- g_max = 213mm

Kombinované hodnoty:

- bei F1 und H: siehe ETA
- bei F2 und H:

\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

# Installation

## Ostatní

- připojení PJPB dřevěné podpory se provádí SPAX® šrouby 6,0x60.
- Vzdálenost mezi horní částí dřevěné podpěry a spodní betonové je PJPB 163-213 mm
- Patky sloupku jsou spojeny s kotevními šrouby na betonový základ.



Copyright by Simpson Strong-Tie®