Technical Sheet

PPH
Pfostenanker

Sloupce PPH se skládají ze dvou vnějších ocelových dílů a jsou k dispozici v různých šířkách.










PP49



Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování cca. 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Přímá instalace do betonu bez dalších konektorů.

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva


Anwendungsbereich


- Pro domácnost a zahradu

Technical Sheet

PPH
Pfostenanker

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry						
	ostatní	rozměry výrobku[mm]					otvory
	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	tloušťka[mm]	kulatý Ø11
PPH90G	3.9	91	300	60	600	6	4
PPH100G	4	101	300	60	600	6	4
PPH120G	4.1	121	300	60	600	6	4

Installation

Befestigung

- Nožičky jsou slinutého přímo, a připojeny do dřeva pomocí šroubů.

Copyright by Simpson Strong-Tie®