Technical Sheet

C2KS


Připojovací pás do zdi C2KS

Pro připojení nových zděných stěn do stávajících struktur.C2KS je spojovací systém, který lze použít s většinou populárních bloků a zděných formátů v renovaci a nových stavebních pracích Časově úsporné řešení pro připojení nových stěn do stávajících struktur. Schválené pro budování výšky až 8 m UK Patent 2304747.



















Features

Material

- Nerez ocel

Vorteile

- Pro připojení stěn
- Výšky od podlahy až 2,75 m
- Schválené pro stavební výšky až 8 m
- Profil C2KS může být použit v tloušťkách zdiva od 60mm
- Časově úsporné řešení pro připojení nových stěn do stávajících struktur.
- Až 10 mm vertikální pohyb je možný
- Výškově nastavitelná kotevní deska na různé velikosti kamene.
- Vhodný pro připojení zdiva na dřevěné konstrukce.
- Snadné použití
- Snadný pohyb a velikost

Applications

Anwendbare Materialien

- Zdivo s horizontálními spárami

Anwendungsbereich

- C2KS je spojovací systém, který lze použít s většinou populárních bloků a zděných formátů v renovaci a nových stavebních pracích

Technical Sheet

C2KS
Připojovací pás do zdi C2KS

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry	Masonry únosnost			
	ostatní	rozměry			počet of Fasteners
	hmotnost[kg]	šířka of the bearing joint lugs	Overall délka **)	Recommended šířka of the wall to be connected *)	počet of fixings
C2KS	0.8	40	2 x 1118 = 2236	60 - 250	6

*) Bei größeren Wandicken wird die Verwendung von 2 Schienen empfohlen.
**) 1 Satz C2KS: 2 Schienen, Gesamtlänge = 2240 mm

Hodnoty pro připojení

Reference	Masonry únosnost
	charakteristická únosnost[N]
	smyk
	Rated hodnota smyk pevnost ***)[kN]
C2KS	3.5

***) Empfohlener Wert für VMz Steinfestigkeit 28

Installation

Befestigung

- C2KS je přišroubován / přikolíkován do hlubokých zvlnění.
- Zástrčky musí být instalovány do plných cihel.
- U ostatního zdiva musí být použit podle schválených upevnění

Copyright by Simpson Strong-Tie®