
Technical Sheet

PFE

Spojka vaznice-krokev PFE

PFE spojky mohou být použity pro ztužení křížení trámů. Podobně, horizontální síly mohou být absorbovány.
Závislé na zatížení lze použít 2 nebo 4 spojky na spoj. Připojení jsou 2 vlevo a 2 vpravo na spoj
PFE se prodávají v sadách.









Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 250 GD +Z 275 dle norem DIN EN
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Výhody

- Navržena tak, aby odolala zatížení tahem, další zatížení možné v horizontálních směrech.
- Instalace možná 2 nebo 4 spojky na připojení.
- Nízký počet hřebíků, 1-řada otvorů každá noha.l
- nstalace jednodušší

Applications

Použitelné materiály

Dřevo, výrobky ze dřeva

Oblast použití


- dřevo / dřevěné spoje, především v protínajících střešních konstrukcí.


Technical Sheet

PFE
Spojka vaznice-krokev PFE

Technical Data

Rozměry





Reference	konektor rozměry						
	ostatní		rozměry výrobku[mm]			otvory[mm]	
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	Tloušťka[mm]	průměr[mm]	množství
PFE170-B	40	0.076	170	20	2.5	5	3 + 3
PFE210-B	40	-	210	20	2.5	5	4 + 4

Charakt. hodnoty nosnosti


Reference	Ties únosnost					
	Characteristic zatížení-bearing únosnost, two beam kotva price. collection[kN]					
	CNA4.0x40 (2 hřebíky per příruba)		CNA4.0x40 (3 hřebíky per příruba)		CNA4.0x40 (4 hřebíky per příruba)	
	R1,k - min of:	R2,k=R3,k - min of:	R1,k - min of:	R2,k=R3,k - min of:	R1,k - min of:	R2,k=R3,k - min of:
PFE170-B	4.9	0.8	9.0/kmod; 9.0	2	-	-
PFE210-B	-	-	9.0/kmod; 9.0	1.5	9.0/kmod; 13.1	3.0/kmod; 3.1

Více informací lze nalézt v ETA
Kombinované hodnoty:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Installation

Instalace

- **Jsou připevněny hřebíky CNA4,0xL nebo CSA5,0xL šrouby.**



Copyright by Simpson Strong-Tie®