
Technical Sheet

PFU
Spojka vaznice-krokev PFU

PFU spojky mohou být použity pro ztužení křížení trámů. Podobně, horizontální síly mohou být absorbovány.
Závislé na zatížení lze použít 2 nebo 4 spojky na spoj. Připojení jsou 2 vlevo a 2 vpravo na spoj
PFU se prodávají v sadách.







Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Výhody

- Navržena tak, aby odolala zatížení tahem, další zatížení možné v horizontálních směrech.
- Instalace možná 2 nebo 4 spojky na připojení.
- Nízký počet hřebíků, 1-řada otvorů každá noha.
- Instalace jednodušší

Applications

Použitelné materiály

Dřevo, výrobky ze dřeva

Oblast použití


- Dřevo / dřevěné spoje, především v protínajících střešních konstrukcí.


Technical Sheet

PFU
Spojka vaznice-krokev PFU

Technical Data

Rozměry





Reference	konektor rozměry						
	ostatní		rozměry výrobku[mm]			otvory[mm]	
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	Tloušťka[mm]	průměr[mm]	množství
PFU170	100	0.076	170	30	2	5	3 + 3
PFU210	100	0.094	210	30	2	5	4 + 4
PFU250	100	0.11	250	30	2	5	5 + 5

Charakt. hodnoty nosnosti


Reference	Ties únosnost							
	Characteristic zatížení-bearing únosnost, two beam kotva price. collection[kN]							
	CNA4.0x40 (2 hřebíky per příruba)		CNA4.0x40 (3 hřebíky per příruba)		CNA4.0x40 (4 hřebíky per příruba)		CNA4.0x40 (5 hřebíky per příruba)	
	R1,k - min of:	R2,k=R3,k - min of:	R1,k - min of:	R2,k=R3,k - min of:	R1,k - min of:	R2,k=R3,k - min of:	R1,k - min of:	R2,k=R3,k - min of:
PFU170	5.5; 10.4/kmod	0.8;	9.5; 10.4/kmod	2	-	-	-	-
PFU210	-	-	9.6; 14.6/kmod	1.5	13.6: 14.6/kmod	3.1	-	-
PFU250	-	-	-	-	13.6; 14.6/kmod	2.6	17.6; 14.6/kmod	4.5

Kombinované hodnoty:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Installation

Instalace

- **Jsou připevněny hřebíky CNA4,0xL nebo CSA5,0xL šrouby.**



Copyright by Simpson Strong-Tie®