Technical Sheet


SPF-S

Spojka vaznice-krokev SPF-S

NEREZ verze SPF

SPF spojky mohou být použity pro ztužení křížení trámů. Podobně, horizontální síly mohou být absorbovány.
Závislé na zatížení lze použít 2 nebo 4 spojky na spoj. Připojení jsou 2 vlevo a 2 vpravo na spoj
K dispozici v 6 standartních velikostech





Features

Material

Kvalita oceli:

- Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.
- Třída odolnosti proti korozi III

Vorteile

- Navržena tak, aby odolala zatížení tahem, další zatížení možné v horizontálních směrech.
- Instalace možná 2 nebo 4 spojky na připojení.
- Nízký počet hřebíků,1-řada otvorů každá noha.
- Variabilní instalace

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich


- Dřevo / dřevěné spoje, především v protínajících střešních konstrukcí.
- Vhodné pro venkovní použití


Technical Sheet

SPF-S
Spojka vaznice-krokev SPF-S

Technical Data

Rozměry






Reference	konektor rozměry					
	ostatní	rozměry výrobku[mm]			otvory[mm]	
	množství v krabici	A[mm]	B[mm]	Tloušťka[mm]	průměr[mm]	množství
SPF210LS-B	100	210	32.5	2	5	14 + 14
SPF210RS-B	100	210	32.5	2	5	14 + 14

Poznámka:
Spojky vaznice a krokve v párech
SPF...R - spojky vaznice a krokve - pravá
SPF...L - spojky vaznice a krokve - levá

Tragfähigkeit




Reference	Ties únosnost					
	Characteristic zatížení-bearing únosnost, two beam kotva price. collection[kN]					
	množství CNA4.0x40 / per leg					
	4 (min. HT* = 88)		5 (min. HT* = 98)		7 (min. HT* = 118)	
	$R_{1,k}$	R2/3,k	$R_{1,k}$	R2/3,k	$R_{1,k}$	R2/3,k
SPF210LS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7
SPF210RS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7

*) HT = minimální výška nosníků
Při použití 4 spojek, může být zatížení dvojnásobné

Installation

Befestigung

- **Pro upevnění nerezovými hřebíky, šrouby nebo čepy srovnatelně kvalitní oceli, je nutné použít, aby se zabránilo galvanické korozi.**



Copyright by Simpson Strong-Tie®