

Technical Sheet

CBSDQ
Šrouby do materiálu na bázi cementu

CBSDQ šrouby jsou určeny k usnadnění instalace cementové desky na ocelové konstrukce a dřevěných desek na kovovou nosnou konstrukci (maximální tloušťka 4,00 mm).





Features

Material

- Povrch Quik Guard®.

Vorteile

- Zápustná hlava pro čisté zpracování.
- Jemné drážkování zajišťuje rychlejší pronikání do železa, jako např. kovové konstrukce.
- Vrták s křídly zajišťuje čisté, rychlé a přesné zavrtání do kovových konstrukcí.

Applications


Fields of use

- Objekty a montážní celky vyrobené ze dřeva nebo vláknitého cementu na podpůrné kovové konstrukce.

Technical Sheet

CBSDQ
Šrouby do materiálu na bázi cementu

Technical Data



Product Dimensions


Reference	Fasteners rozměry[mm]		
	rozměry výrobku[mm]	QD informace	ostatní
	hlava průměr[mm]	Compatible devices	hmotnost[kg]
CBSDQ41E	8.4	QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE	0.004
CBSDQ55E	8.4	QDPRO64E / QD76KE	0.006

Performance Values

Reference	šroub Loads			
	Connection to metal			
	Pull out	hlava pull through		smyk
	Fax,Rk[kN]	Fhead,k[kN]	min. t of construction prvek (under hlava)[mm]	Flat,k[kN]
CBSDQ41E	3.65	0.35	12	0.95
CBSDQ55E	3.65	0.35	12	0.95

1. All wood C24 grade
2. All steel in strength class S275

Možnosti



1/4'' Sechskantkopf



Doppelgewinde



Bohrspitze mit Flügeln

Copyright by Simpson Strong-Tie®