
Technical Sheet

SSWSCB

SSWSCB - šrouby do břidlice

Die SSWSCB-A2-Schrauben sind so konzipiert, dass eine erhöhte Verschraubungsrate erzielt wird, was ein zügiges und komfortables Arbeiten bei der Befestigung von Schieferplatten an Holzfassade.









Features

Material

- Inox A2

Vorteile

- Der große Trompetenkopf verhindert, dass die Schraube die Diele beschädigt, und gewährleistet das perfekte Festziehen der zu befestigenden Elemente.
- Das um 40° geneigte Gewinde gewährleistet eine hohe Ausreißfestigkeit.
- Die Spitze verjüngt sich mit 22° bis 25° und ermöglicht ein präzises Verschrauben.

Applications

Anwendungsbereich

- Holzdielen auf Nadelholz-Tragbalken.

Technical Sheet

SSWSCB
SSWSCB - šrouby do břidlice

Technical Data



Abmessungen und statische Werte

Reference	Fasteners rozměry[mm]				
	rozměry výrobku[mm]			QD informace	ostatní
	hlava průměr[mm]	závit průměr[mm]	délka of the šroub[mm]	šrouby per band	šrouby per case
SSWSCB32E	8.5	4.6	32	30.0	2500.0

Propriétés mécaniques (EN14592)

Reference	šroub parametry				
	charakteristické parametry				
	Characteristic moment of elasticity - $My,_K$[Nm]	Characteristic pullout parameter[N/mm²]	Characteristic hlava traversal parameter[N/mm²]	Characteristic pulling únosnost[kN]	Characteristic Torsional Strength[Nm]
SSWSCB32E	2.6	14	16	4.7	4.2

Možnosti



Trompetenkopf



Boxgewinde



Scharfe Spitze

Copyright by Simpson Strong-Tie®