
Technical Sheet

PPA100PB
Stützenfüße Typ PA


Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständerung von Wandkonstruktionen und Veranden vorgesehen.








PPA



PPA Installation.



PPA Installation.

Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Die PPA Stützenfüße sind stückverzinkt und bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte.
- Die Schrauben und Ankerbolzen dienen der konstruktiven Lagesicherung.

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>

- Beton

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich


- Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständerung von Wandkonstruktionen und Veranden gedacht.

Technical Sheet

PPA100PB
Stützenfüße Typ PA

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry									
	rozměry výrobku[mm]							Top plate otvory	Bottom plate otvory	ostatní
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	tloušťka[mm]	kulatý Ø12	kulatý Porteur	hmotnost[kg]
PPA100PB	100	100	130	130	100	48.3	4	4	4	1.1

Product characteristic capacities


Reference	patka sloupku únosnost				
	výrobek capacities - dřevo to beton				
	počet of Fasteners				Characteristic capacities - dřevo C24[kN]
	On post		On beton		$R_{1,k}$
	množství	typ	množství	typ	
PPA100PB	4.0	Ø10x80	4.0	Ø10*	78,5 / kmod^0.4

* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions depend on the concrete type, spacing and edge distances.

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben Ø 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen Ø 10 mm.



Copyright by Simpson Strong-Tie®