
Technical Sheet

PPS-G
Stützenfüße Typ PB

Diese Stützenfüße eignen sich zur Montage von Stützen/ Pfosten, die nur auf Druck beansprucht werden.







Features

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Die PPB Stützenfüße sind höhenverstellbar und können vertikal belastet werden.
- Sie werden mit Ankerbolzen am Betonfundament angeschlossen.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich


- Die Stützenfüße PPB / PPS eignen sich zur Montage von Stützen / Pfosten, die nur auf Druck beansprucht werden.

Technical Sheet

PPS-G
Stützenfüße Typ PB

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry							
	ostatní		rozměry výrobku[mm]					Top plate otvory
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	F[mm]	E[mm]	t[mm]	kulatý Bolts[mm]
PPS80G	10	1.2	80	80	350	20	8	4

Kapacita při plném zahřebíkování


Reference	patka sloupku únosnost			
	výrobek capacities - dřevo to beton			
	počet of Fasteners		Characteristic capacities - dřevo C24[kN]	
	On post		$R_{1,k}$	
	množství	typ	beton	
			C16/20	C20/25
PPS80G	4	Ø8	40.0/kmod	49.5/kmod

The embending length shall be min. 200 mm, the distance between surface of concrete and lower side of the post shall be max. 100 mm.

Installation

Befestigung

- Der PPB Stützenfuß wird auf dem Beton mittels Dübeln o.ä. befestigt, der PPS Stützenfuß wird direkt einbetoniert.
- Der max. Abstand von der Oberkante Bodenplatte beträgt 100mm, ebenfalls gilt für den PPS Stützenfuß eine Mindesteinbindetiefe im Beton von 200mm.
- Der Gewindestab wird mittels einer Bohrung (Æ18 / Æ22mm) in die Stütze eingelassen.
- Eine konstruktive Lagesicherung erfolgt mittels Schrauben oder Nägel.



Copyright by Simpson Strong-Tie®