

Technical Sheet


PPRC
Stützenfüße Typ PRC

Die PPRC Stützenfüße sind für die Aufständerung von Wandkonstruktionen und Veranden vorgesehen.












PPRC




PPRC



PPRC





Fixation Pied de poteau PPRC sur support rigide.

Features

Material

- Korrosionsschutz: Galvanischverzinkt Fe/Zn12/C nach EN ISO 2081

Vorteile

- Die PPRC Stützenfüße sind stückverzinkt und bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte.
- Die Schrauben und Ankerbolzen dienen der konstruktiven Lagesicherung.
- Der PPRC ist höhenverstellbar und nur für den Innenbereich einsetzbar.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Die PPRC Stützenfüße sind für die Aufständerung von Wandkonstruktionen vorgesehen und nur für den Innenbereich einsetzbar.


Technical Sheet

PPRC
Stützenfüße Typ PRC

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty







Reference	konektor rozměry												
	Post	rozměry výrobku[mm]							nosník		otvory příruba C		ostatní
	Size[mm]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	Tloušťka[mm]	kulatý Ø12	oválný drážky Ø6x12	kulatý Ø12	oválný drážky Ø6x12	hmotnost[kg]
PPRC	100x100 to 200x200	100	100	130	130	100 - 150	30	5	4	8	4	8	1.4

Es gilt:
\frac{F_{1,d}} {R_{1,d}}\le1

Characteristic capacities - Timber to Concrete






Reference	patka sloupku únosnost				
	výrobek capacities - dřevo to beton[kN]				
	počet of Fasteners				Characteristic capacities - dřevo C24[kN]
	On post		On beton		$R_{1,k}$
	množství	typ	množství	typ	
PPRC	4	Ø10	4.0	Ø10*	51.1 / kmod^0.5


* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions depend on the concrete type, spacing and edge distances.


Installation

Befestigung


- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben Ø 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen Ø 10 mm.







Fixation Pied de poteau PPRC sur support rigide.



Copyright by Simpson Strong-Tie®