

Technical Sheet

PVI
Stützenfüße Typ VARIO (innen)


Die PVI Stützenfüße sind höhenverstellbar und werden einbetoniert.











Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Die PVI Stützenfüße sind höhenverstellbar und werden für verdeckte Anschlüsse bevorzugt, da hier das aufrechte Schlitzblech in der eingeschlitzten Stütze eingebaut wird.
- Der Mindeststützenquerschnitt für Typ PVI ist 60 × 90 mm.
- Die max. Höhenverstellung beträgt ± 25 mm von der Idealhöhe.

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>

- Beton

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich


- Einbetonierte Befestigung von Holzstützen zur nachträglichen vertikalen Ausrichtung unter mittlerer Belastung und für alle Krafrichtungen.

Technical Sheet

PVI
Stützenfüße Typ VARIO (innen)

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry												
	ostatní		rozměry výrobku[mm]										Top plate otvory
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	H[mm]	t1[mm]	t2[mm]	kulatý Ø
PVIG-B	10	1.3	60	90	110	40	40	222 - 274	20	70	8	4	10

Typická kapacita


Reference	patka sloupku únosnost												
	počet of Fastener	Characteristic Capacities[kN]											
	On pos											4,k gmax**= 82 mm	
	množství											Dowel délka	
												120	16
PVIG-B	4.0											min (3.23 ; 3.23/kmod)	min (4 4.0/km


Typická kapacita
See full table online ➡️

Installation

Befestigung

- Die Stützenfüße werden einbetoniert.
- Der Anschluss der Stützen erfolgt mit CNA Kammnägeln oder für konstruktive Zwecke mit Bolzen, bzw. mit Stabdübeln Ø 8 mm.





Copyright by Simpson Strong-Tie®