
Technical Sheet

PVIB
Stützenfüße Typ VARIO (innen)

Die PVIB Stützenfüße sind höhenverstellbar und werden auf Beton aufgedübelt.







Features

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Die PVIB Stützenfüße sind höhenverstellbar und werden für verdeckte Anschlüsse bevorzugt, da hier das aufrechte Schlitzblech in der eingeschlitzten Stütze eingebaut wird.
- Der Mindeststützenquerschnitt für Typ PVIB ist 60 × 90 mm.
- Die max. Höhenverstellung beträgt ± 25 mm von der Idealhöhe.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Aufgedübelte Befestugung von Holzstützen zur nachträglichen vertikalen Ausrichtung für mittlere Lasten, zB. Carports größere Überdachungen usw..


Technical Sheet

PVIB
Stützenfüße Typ VARIO (innen)

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty





Reference	konektor rozměry													
	ostatní		rozměry výrobku[mm]										Top plate otvory	Bottom plate otvory
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	H[mm]	t1[mm]	t2[mm]	kulatý	kulatý
													Ø8.5[mm]	Porteur[mm]
PVIBG	10	1.8	60	90	110	70	160	109 - 161	20	70	8	8	4	2

Typická kapacita


Reference	patka sloupku únosnost																			
	počet of Fasteners							Characteristic Capacities[kN]												
	On pos																		4,k gmax**= 170 mm	
	množství																		Dowel délka[mm]	
																			120	160
PVIBG	4.0																		min (2.8 ; 2.3/kmod)	min (2 2.3/km

Typická kapacita
See full table online ➡️

Installation

Befestigung

- Die Stützenfüße werden auf Beton aufgedübelt.
- Der Anschluss der Stützen erfolgt mit CNA Kammnägeln oder für konstruktive Zwecke mit Bolzen, bzw. mit Stabdübeln Ø 8 mm.



Copyright by Simpson Strong-Tie®