
Technical Sheet


PVD
Stützenfüße Typ VARIO


Die höhen- und seitenverstellbaren PVD Stützenfüße können für alle Holzbreiten zwischen 80-120/ 120-160 mm verwendet werden. Die PVD sind zum Einbetonieren.











Features

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Die PVD sind für variable Holzbreiten einsetzbar.
- Ein besonderer Vorteil der höhen- und seitenverstellbaren PVD Stützenfüße ist, dass die Höhenverstellung nachträglich vorgenommen werden kann, ohne dass die Stütze sich mitdreht.
- Die max. Höhenverstellung beträgt ± 25 mm von der Idealhöhe

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich


- Stützenfüße PVD (VARIO) werden dort eingesetzt, wo die Möglichkeit einer Höhenjustierung gegeben sein muß.

Technical Sheet

PVD
Stützenfüße Typ VARIO

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry												
	ostatní		rozměry výrobku[mm]									Top plate otvory	
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	t1[mm]	t2[mm]	kulatý	
												Ø	Ø13.5
PVD80G	10	2.1	80-120	70	120	40	40	249 - 302	20	5	4	10	2
PVD120G	10	2.2	120-160	70	120	40	40	249 - 302	20	5	4	10	2

Typická kapacita


Reference	patka sloupku únosnost												
	počet of Fasteners		Characteristic capacities - dřevo C24[kN]										
	On post		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$			R4,k			
	množství	typ		dřevo šířka[mm]			g*[mm]			g*[mm]			
				80	120	160	48	73	98	48	73	98	
PVD80G	10.0	CNA4.0x40	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	2.7/kmod	2.1/kmod	1.7/kmod	6.5/kmod	3.9/kmod	2.8/kmod	
PVD120G	10.0	CNA4.0x40	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	2.7/kmod	2.1/kmod	1.7/kmod	6.5/kmod	3.9/kmod	2.8/kmod	


* Dowel length ≥ 80 mm
** g is the distance from top of concrete to bottom of post

Installation

Befestigung

- Die Stützenfüße werden einbetoniert.
- Der Anschluss der Stützen erfolgt mit CNA Kammnägeln oder für konstruktive Zwecke mit Bolzen, bzw. mit Stabdübeln Ø 8 mm.
- Die Stabdübel müssen mindestens 60mm lang sein.





Copyright by Simpson Strong-Tie®