
Technical Sheet

PVDB
Stützenfüße Typ VARIO

Die höhen- und seitenverstellbaren PVDB Stützenfüße können für alle Holzbreiten zwischen 80-120/ 120-160 mm verwendet werden. Die PVDB werden auf Beton aufgedübelt.







Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Ein besonderer Vorteil der höhen- und seitenverstellbaren PVDB Stützenfüße ist, dass die Höhenverstellung nachträglich vorgenommen werden kann, ohne dass die Stütze sich mitdreht.
- Die PVDB sind für variable Holzbreiten einsetzbar.
- Die max. Höhenverstellung beträgt ± 25 mm von der Idealhöhe.

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>

- Beton

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Stützenfüße PVDB (VARIO) werden dort eingesetzt, wo die Möglichkeit einer Höhenjustierung gegeben sein muß.


Technical Sheet

PVDB
Stützenfüße Typ VARIO

Technical Data

Rozměry





Reference	konektor rozměry												
	ostatní		rozměry výrobku[mm]									Top plate otvory	Bottom plate otvory
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	t1[mm]	t2[mm]	kulatý	kulatý
												Ø	Ø13.5	Porteur[mm]
PVDB80G	8	2.5	80-120	70	120	70	160	136 - 189	20	5	8	10	2	2
PVDB120G	5	2.6	120-160	70	120	70	160	136 - 189	20	5	8	10	2	2

Typická kapacita


Reference	patka sloupku únosnost													
	počet of Fasteners				Characteristic capacities - dřevo C24[kN]									
	On post		On beton		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$			R4,k		
	množství	typ	množství	typ		dřevo šířka[mm]			g*[mm]			g*[mm]		
						80	120	160	136	161	186	136	161	186
PVDB80G	10.0	CNA4.0x40	2.0	10	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	1.4/kmod	1.2/kmod	1.1/kmod	3.2/kmod	2.7/kmod	2.3/kmo
PVDB120G	10.0	CNA4.0x40	2.0	10	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	1.4/kmod	1.2/kmod	1.1/kmod	3.2/kmod	2.7/kmod	2.3/kmo

* Dowel length ≥ 80 mm
** g is the distance from top of concrete to bottom of post

Installation

Befestigung

- Die Stützenfüße werden auf Beton aufgedübelt
- Der Anschluss der Stützen erfolgt mit CNA Kammnägeln oder für konstruktive Zwecke mit Bolzen, bzw. mit Stabdübeln Ø 8 mm.



Copyright by Simpson Strong-Tie®