
Technical Sheet

BNK
Systém zavětrování BNK

Pro bezpečné napojení pásky





Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Výhody

- **Připojení pomocí spojek BNSP**

Applications

Oblast použití


- **Pro připojení zavětrovacího pásu**


Technical Sheet

BNK
Systém zavětrování BNK

Technical Data

Rozměry





Reference	konektor rozměry					
	ostatní	rozměry výrobku[mm]			otvory	
	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	Tloušťka[mm]	otvory on the top side	
					průměr	množství
BNK40/60-B	0.58	290	190	2	5 + 21	13 + 2

Kapacity - 16 x CNA3.1x40

Reference	Bracing únosnost						
	min. hodnota **) of:						
	dřevo šířka > 80 mm, at a connection angle of						
	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°

Kapacity - 6 x CNA3.1x40

Reference	Bracing únosnost						
	min. hodnota **) of:						
	dřevo šířka > 60 mm, at a connection angle of						
	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°

Kapacity - 13 x CNA4.0x50

Reference	Bracing únosnost						
	min. hodnota **) of:						
	dřevo šířka > 80 mm, at a connection angle of						
	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BNK40/60-B	17.7	19.6	21.8	24.1	26.6	28.8	27.6

Kapacity - 5 x CNA4.0x50

Reference	Bracing únosnost						
	min. hodnota **) of:						
	dřevo šířka > 60 mm, at a connection angle of						
	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BNK40/60-B	7.4	8	8.8	9.6	10.4	11.1	10.7

Installation

Ostatní

- CNA4,0×L /CNA3,1xL Kammnägel
- oder CSA5,0×L Schrauben

Copyright by Simpson Strong-Tie®