Technical Sheet

BNKK
Systém zavětrování BNKK

Pro bezpečné napojení pásky.





Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

- Šrouby: Jakost 8.8
- Trn:

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025

Výhody

- Připojení pásky bez dalšího prodloužení je možné se spojovacím konektorem BNKK.
- Při použití jakýchkoliv šroubů nebo závlaček jsou únosnosti společného konektoru vždy větší, než je připojení samotné pásky nebo konektoru.

Applications

Oblast použití


- **Pro připojení zavětrovacího pásu**


Technical Sheet

BNKK
Systém zavětrování BNKK

Technical Data

Rozměry






Reference	konektor rozměry										
	ostatní						rozměry výrobku[mm]			otvory	
	Suitable with	Included clips/ šrouby	Included bolts	Socket pins supplied	množství v krabici	hmotnost[kg]	B[mm]	A[mm]	t[mm]	Ø	množství
BNKK40/60-B	BANXX40, BANXX60XX, BANXX80XX	2 x BF4060M5*	Dorn Ø20 m/sikringssplit	1 Ø20**	4	0.36	157	60	2+3+2=7	5 + 21	7 + 1


* Připojení pro BAN1580 ... je další nainstalován CLIPS20 (nebo 2 x M5 8.8)a je nutné objednat samostatně.


Installation


Ostatní

- BNKK25-B ⇒ 3 x M5 und 1 x Steckbolzen Ø 12
- BNKK40/60-B ⇒ 2 x CLIPS20 und 1 x Steckbolzen Ø 20









Copyright by Simpson Strong-Tie®