Technical Sheet

BNSP
Systém zavětrování BNSP

Upínací zařízení BNSP je nutné trvale připevnit a dotáhnout.



Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

- **Šrouby:** jakost 8.8
- **Trn:**

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle noremDIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy zinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Výhody

- **Připojení pásky s dalšími upínacími prvky i následné stažení.**
- **Při použití jakýchkoliv šroubů nebo závlaček jsou únosnosti společného konektoru vždy větší, než jen připojení páskou**

Applications


Použitelné materiály


- Spojovací prvky BNK, BNF, BNG

Technical Sheet

BNSP
Systém zavětrování BNSP

Technical Data






Rozměry


Reference	konektor rozměry										Bracing únosnost	
	ostatní				rozměry výrobku[mm]			otvory			Strap fasteners attached to	
	For use with strap šířka	Kit composition	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	průměr	Left (počet)	Right (počet)	Tape	BNF: BNG: BNK
BNSP60-B	BANxx60xx	4 x BF4060M5	4	1.3	300-350	60	35	5	7	7	x	-
BNSP80-B	BANxx80xx	2 x BF4060M5; 4 x BF25M5	4	1.8	300-360	80	35	5 + 21	11 + 0	8 + 1	x	x
BNSP4060B-B	BANxx40xx ; BANxx60xx ; BANxx80xx	2 x BF4060M5; 1 x Ø20*	4	1.6	350-400	60	35	5 + 21	7 + 0	0 + 1	-	x


Installation


Aplikace


- CLIPS20 bzw.CLIPS23











Copyright by Simpson Strong-Tie®