
Technical Sheet

TBG

TBG - Šrouby do dřeva, oceli/hliníku

TBG šrouby s jedním závitem jsou navrženy tak, aby byla instalace překližky a dřevěných desek na ocelové nebo hliníkové konstrukce (maximální tloušťka 6 mm)co nejsnadnější.









Features

Material

- Povrchová N2000® mechanický zinkováním.
- Ekvivalentní k zinkování.

Vorteile

- Zápustná hlava pro čisté zpracování.
- Jemný závit zajišťuje rychlejší pronikání do dřeva a kovů.
- Vrták s křídly zajišťuje čisté, rychlé a přesné přichycení na kovových konstrukcích.

Applications

Anwendbare Materialien

- Dřevo a překližkové desky na ocelových nebo hliníkových konstrukcích spodní stavby.

Anwendungsbereich

- Podlahy, prefabrikované moduly, police, truck podlahy, modulární sestavy.

Technical Sheet

TBG

TBG - Šrouby do dřeva, oceli/hliníku

Technical Data



Product Dimensions UK


Reference	Fasteners rozměry[mm]	
	rozměry výrobku[mm]	ostatní
	hlava průměr[mm]	hmotnost[kg]
TBG645E	11.7	0.008
TBG660E	11.7	0.011

Performance Values


Reference	Fasteners rozměry[mm]	šroub Loads				
	montáž	Connection to metal				
	Connection detail	Pull out	hlava pull through		smyk	
		Fax,Rk[kN]	Fhead,k[kN]	min. t of construction prvek (under hlava)[mm]	Flat,k[kN]	Members
TBG645E	Holz an Stahl	11.75	2.2	25	3	25 mm Holz an 4 mm Stahl
TBG660E	Holz an Stahl	11.75	2.2	40	3.25	40 mm Holz an 4 mm Stahl

TBG
TBG - Šrouby do dřeva, oceli/hliníku

Installation



Možnosti



1/4'' Sechskantkopf



Doppelgewinde



Bohrspitze mit Flügeln

Copyright by Simpson Strong-Tie®