
Technical Sheet

DSIX4
Terasový šroub - Impreg®X4

Terasový šroub DSIX4 se zápustnou hlavou je dimenzovaný pro ošetřené dřevo. Má pohon Torx pro zaručení dobrého záběru. Řezný hrot usnadňuje zašroubovávání a zabraňuje štípání dřeva.



Features

Vlastnosti

- Pohon Torx
- Zápustná hlava s vroubky
- Hrubý závit
- Řezný hrot typ 17
- Potah Impreg® X4

Applications

Oblast použití

- Obložení terasy na dřevo









Technical Sheet

DSIX4
Terasový šroub - Impreg®X4

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty

Reference	Fasteners rozměry								
	Item Code	ostatní		rozměry výrobku[mm]					
		Packaging	hmotnost[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
DSIX44.2X35T-20	74361	250	0.002	4.2	35	7.3	20	15	T-20
DSIX44.2X45T-20	74362	400	0.003	4.2	45	7.3	23.5	21.5	T-20
DSIX44.2X55T-20	74363	350	0.003	4.2	55	7.3	27.5	27.5	T-20
DSIX44.2X55T-20 Bulk	74364	1400	0.003	4.2	55	7.3	27.5	27.5	T-20
DSIX44.2X75T-20	74365	300	0.004	4.2	75	7.3	40.5	34.5	T-20
DSIX44.2X75T-20 Bulk	74366	750	0.004	4.2	75	7.3	40.5	34.5	T-20



Collated Screws

Reference	Fasteners rozměry							
	Item Code	ostatní	rozměry výrobku[mm]					
		Packaging	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
DSIX44.2X45PH2	74294	1000	4.2	45	7.3	23.5	21.5	PH2

Vlastnosti výrobku

Reference	šroub parametry			
	charakteristické parametry			
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hlava pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile únosnost - $f_{tens,k}$[kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20 Bulk	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75T-20	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X75T-20 Bulk	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6

Technical Sheet

DSIX4
Terasový šroub - Impreg®X4

Copyright by Simpson Strong-Tie®