Technical Sheet

DSPIX4
Terasový šroub Pro - Impreg®X4

Terasový šroub DSPIX4 je dimenzovaný pro ošetřené dřevo. Má pohon Torx pro zaručení dobrého záběru. Řezný hrot usnadňuje zašroubovávání a zabraňuje štípání dřeva. Závit pod hlavou vytváří pevné držení na spodní konstrukci a úzká válcová hlava zajišťuje příjemný vzhled.





Features

Vlastnosti


- Pohon Torx
- Válcová hlava
- Hrubý závit
- Řezný hrot typ 17
- Potah Impreg® X4

Applications

Oblast použití

- Obložení terasy na dřevo

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	Fasteners rozměry								
	Item Code	ostatní		rozměry výrobku[mm]					
		Packaging	hmotnost[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	l_{g1} [mm]	l_{g2} [mm]	Driver Bit[mm]
DSPIX44.8X60	74356	350	0.005	4.8	60	6.5	26	12	T-20
DSPIX44.8X70	74357	300	0.005	4.8	70	6.5	32	18	T-20
DSPIX45.5X80	74358	200	0.009	5.5	80	7	37.5	20	T-25
DSPIX46.5X95	74359	150	0.015	6.5	95	8	40	29	T-30

Vlastnosti výrobku

Reference	šroub parametry			
	charakteristické parametry			
	Characteristic Yield Moment – $M_{y,k}$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hlava pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile únosnost - $f_{tens,k}$[kN]
DSPIX44.8X60	5951	15.1	32.2	7.9
DSPIX44.8X70	5951	15.1	32.2	7.9
DSPIX45.5X80	11193	15.7	33.3	12.2
DSPIX46.5X95	13203	15.8	45.7	12.9

Copyright by Simpson Strong-Tie®