
Technical Sheet

AC35350
Úhelník

Pro rovnoměrné zatížení se doporučuje použití dvou úhelníků pro každý spoj. Spojení dřevo/dřevo nebo dřevo/konstrukční spoj







Features

Materiál

Kvalita oceli:
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Vorteile

- **Kompaktní úhelník**
- **Různé spoje hřebíky, šrouby atd.**

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, dřevěné materiály, beton


Anwendungsbereich

- **Pro spoje dřevo/dřevo malých průřezů, okna, okenní parapety**

Technical Sheet

AC35350
Úhelník

Technical Data




Product Dimensions

Reference	konektor rozměry									
	ostatní		rozměry výrobku[mm]				nosník		příruba B	
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	kulatý		kulatý	
							∅[mm]	Ø8.5[mm]	Ø[mm]	Ø8.5[mm]
AC35350	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

Installation

Befestigung

- **Připevnit hřebíky CNA4,0xl nebo šrouby CSA5,0xl**
- **Pro montáž do betonu kotevní šrouby do betonu M8**



Copyright by Simpson Strong-Tie®