
Technical Sheet

AF
Úhelník

Úhlové spojky se používají pro spojení dřevo / dřevo s menšími dřevěnými průřezy.







Features

Materiál

Druh oceli:
250 GD + Z275 podle DIN EN10346
Antikorozní ochrana:
275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 20 µm

Vorteile

- **Kompaktní, ale díky žebrovému vyztužení velmi stabilní úhlová spojka**

Applications

Použitelné materiály

Opěra:

- Masivní dřevo, lamelové nosníky, dřevěné materiály, beton, ocel, atd.

Úložná součást:

- Masivní dřevo, lamelové nosníky, dřevěné materiály


Oblast použití

- - Spojení dřevo-dřevo u malých dřevěných průřezů, např. výztuhy na hlavní nosník, paždík na sloupek, montáž oken nebo okenních parapetů.

Technical Sheet

AF
Úhelník


Technical Data



Rozměry

Reference	konektor rozměry							
	ostatní		rozměry výrobku[mm]				nosník	příruba B
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	kulatý Ø[mm]	kulatý Ø[mm]
AF90265	100.0	0.17	67	67	90	2	8	8

Installation



Copyright by Simpson Strong-Tie®