
Technical Sheet

ABS
Úhelník do betonu

Tento úhelník slouží k upevnění dřevěných komponentů, oken, fasádních prvků do betonu. Je vybaven otvorem v horizontální části k vyrovnání montážních nerovností.







Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Ošetřeno žárovým zinkováním; Tloušťka zinkování cca. 55 µm dle norem DIN EN 1461

Vorteile

- **Vhodné jako alternativa k drahým válcovaným úhelníkům.**

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, dřevěné materiály, beton, ocel


Anwendungsbereich


- **Tento úhelník slouží k upevnění dřevěných komponentů, oken, fasádních prvků do betonu. Je vybaven otvorem v horizontální části k vyrovnání montážních nerovností**

Technical Sheet

ABS
Úhelník do betonu

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry							
	ostatní		rozměry výrobku[mm]				nosník	příruba B
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	kulatý	oválný
							Ø14[mm]	Ø14x26.5[mm]
ABS10014G	50.0	0.41	100	50	50	8	1	1

Installation

Befestigung

- Upevnění M10, M12 nebo M16 šrouby nebo s odpovídajícími vruty.

Copyright by Simpson Strong-Tie®